

Izdelek / Produkt: **JUBOLIN P-50**

CE

**IZJAVA O LASTNOSTIH
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Št. / Nr.: 001/17-JKG**

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda** / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
02.01.15

2. **Predvidena uporaba** / Vorgesehener Verwendungszweck

Tankoslojna izravnalna masa za fino glajenje notranjih zidnih in stropnih površin / Dünnschichtige Spachtelmasse zur Feinspachtelung von Wand- und Deckeninnenflächen

3. **Proizvajalec** / Hersteller

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovenien

www.jub.eu

4. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti** / Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

Sistem 3 / System 3

5. **Tehnična specifikacija** / Technische Spezifikation

EN 15824

6. **Navedene lastnosti** / Erklärte Leistung

7.

Bistvene značilnosti / Wesentliche Merkmale	Lastnost/ Leistung	Standard / Norm	Tehnična specifikacija / Technische Spezifikation
Odziv na ogenj / Prüfungen zum Brandverhalten	NPD	EN 13501-1	EN 15824:2009
Sprijemna trdnost / Haftfestigkeit	> 0,45 MPa	EN 1542	EN 15824:2009
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{suH}}$ / Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10 \text{ trocken}}$	0,67 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 15824:2009
Paropropustnost / Dampfdurchlässigkeit	V1 (visoka) / V1 (hoch)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2009

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Die Leistung des oben erwähnten Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 allein der oben angeführte Hersteller.

Podpisal za in v imenu proizvajalca / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dol pri Ljubljani, 20.12.2017

Danijel Lisičić,
Vodja razvojnega področja
Entwicklungsleiter



JUacl.o.o.
Dol pri Ljubljani: *ie*
S1-1262Dvob:IL.Y"ia i

<p>JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI - 1262 Dol pri Ljubljani Slowenien 13</p> <p>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 02.01.15 Leistungserklärung Nr.: 001/17-JKG</p>	
<p>EN 15824:2009</p> <p>Innenputz auf Basis organischer Bindemittel</p>	
Haftfestigkeit	> 0,45 MPa
Wärmeleitfähigkeit λ.10 trocken	0,67 W/mK, P = 50% Wert aus EN 1745
Dampfdurchlässigkeit	V1