

Izdelek / Produkt: **JUBOLIN P-25**



IZJAVA O LASTNOSTIH
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Št. / Nr. 001/20-JKP

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda** / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
02.01.12

2. **Predvidena uporaba** / *Vorgesehener Verwendungszweck*

Tankoslojna izravnalna masa za fino glajenje notranjih zidnih in stropnih površin / Dünnschichtige Spachtelmasse zur Feinglättung von Innenwänden und -Decken

3. **Proizvajalec** / *Hersteller*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenien
www.jub.eu

4. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti** / Systeme zur
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

5. Sistem 3 / *System 3*

6. **Tehnična specifikacija** / *Technische Spezifikation*

EN 15824:2017

Priglašeni organi / *Notifizierte Stelle:*

ZAG 1404

7. **Navedene lastnosti** / *Erklärte Leistungen*



Bistvene značilnosti / Wesentliche Merkmale	Lastnost / Leistung	Standard / Norm	Tehnična specifikacija / Technische Spezifikation
Odziv na ogenj / Brandverhalten	A2 s1 d0	EN 13501-1	EN 15824:2017
Sprijemna trdnost / Haftfestigkeit	> 0,45 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Toplotna prevodnost $\lambda_{10,suh}$ / Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,trocken}$	0,67 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Paroprepusnost / Dampfdurchlässigkeit	V1 (visoka) / V1 (hoch)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Die oben genannten Leistungen des Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist gemäß der EU-Verordnung-Nr. 1095/2010. 305/2011 allein der oben genannte Hersteller.

Podpisal za in v imenu proizvajalca / Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Dol pri Ljubljani, am 20.01.2020

Danijel Lisičić,
Entwicklungsleiter





ZAG 1404

JUB d.o.o.
 Dol pri Ljubljani 28
 SI – 1262 Dol pri Ljubljani
13

Kenncode des Produkttyps: 02.01.12
 Nummer der Leistungserklärung: 001/20-JKP

EN 15824:2017

Innenputz für mechanische und manuelle Anwendung auf Basis organischer Bindemittel

Brandverhalten	A2 s1 d0
Haftfestigkeit	> 0,45 MPa
Wärmedämmung $\lambda_{10, trocken}$	0,67 W/mK, P = 50% (Tab. Wert EN 1745)
Dampfdurchlässigkeit	V1

